

QT-DT | Wielomembranowe moduły uszczelniające do systemów QUICK

do kabli o średnicy 1 - 12,2 mm / IP54



Moduły uszczelniające QT-DT mogą być używane wszędzie tam, gdzie duża liczba przewodów elektrycznych, pneumatycznych lub hydraulicznych musi być poprowadzona i uszczelniona o stopniu ochrony IP54. Dzięki zastosowaniu przelotek QT-DT można znacznie zwiększyć gęstość upakowania kabli.

Moduły QT-DT są kompatybilne z dzielonymi ramami icotek [KEL-QUICK](#) i [KEL-QTA](#). W ten sposób można łatwo łączyć kable z wstępnie zmontowanymi złączami i bez nich w jednej ramie przepustowej.

Moduły QT-DT doskonale nadają się również do montażu wiązek kablowych.

Zasłepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przeбитych membran po usunięciu kabli.

IP54

RINA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specyfikacja

| | |
|---------------------------|--|
| IP stopień ochrony | IP54 |
| Materiał | Elastomer |
| Klasa ogniowa | UL94-V0, samogasnący |
| Zakres temperatur | -40 C° do 100 C° |
| Właściwości | Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu |

Zalety i korzyści


- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Umożliwia montaż podzespołu wiązek kablowych

Rodzaje i rozmiary produktów




| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Numer części | 42550 |
| EAN | 4251269320576 |
| Opak. | 10 |
| Dla max. liczba kabli | 4 |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) |
| Długość | 19 mm |
| Szerokość | 20 mm |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Wysokość | 12 mm |
| Dla rodzaju kabla | Okrągły kabel |
| Zakres mocowania | 4 x 1 - 6,5 mm |
| Zakres mocowania | 4 x 1 - 6.5 mm |



| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Numer części | 42551 |
| EAN | 4251269320583 |
| Opak. | 10 |
| Dla max. liczba kabli | 4 |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) |
| Długość | 19 mm |
| Szerokość | 20 mm |


| | |
|-------------------|--|
| Wysokość | 12 mm |
| Dla rodzaju kabla | Okrągły kabel |
| Zakres mocowania | 2 x 1 - 3,5 mm 2 x 1 - 6,5 mm |
| Zakres mocowania | 2 x 1 - 3.5 mm |
| Zakres mocowania | 2 x 1 - 6.5 mm |



Numer części **42552**
EAN **4251269320590**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **9**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **19 mm**
Szerokość **20 mm**

Wysokość
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania


12 mm
Okrągły kabel
9 x 1 - 3,5 mm
9 x 1 - 3.5 mm



Numer części **42556**
EAN **4251269322907**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **14**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **40 mm**
Szerokość **39 mm**

Wysokość
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania


17 mm
Okrągły kabel
12 x 1 - 6,5 mm | 2 x 1 - 12,2 mm
mm
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm



Numer części **42557**
EAN **4251269322914**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **15**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **40 mm**
Szerokość **39 mm**

Wysokość
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania


17 mm
Okrągły kabel
15 x 1 - 7,1 mm
15 x 1 - 7.1 mm



Numer części **42558**
EAN **4251269322921**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **10**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **40 mm**
Szerokość **39 mm**

Wysokość
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania


17 mm
Okrągły kabel
4 x 1 - 6,5 mm | 3 x 1 - 9,5 mm
| 3 x 1 - 11,3 mm
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm



Numer części **42559**
EAN **4251269322938**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **9**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **40 mm**
Szerokość **39 mm**

Wysokość
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
Okrągły kabel
9 x 1 - 9,5 mm
9 x 1 - 9.5 mm



Numer części **42560**
EAN **4251269322945**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **5**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **40 mm**
Szerokość **39 mm**

Wysokość
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
Okrągły kabel
1 x 1 - 9,5 mm | 4 x 1 - 14,5 mm
mm
1 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 14.5 mm

