

QTMB | Wielozakresowe moduły uszczelniające do systemów QUICK

do kabli o średnicy 14 - 29 mm / IP54



Nowy moduł QTMB służy do prowadzenia wstępnie zakończonych kabli w systemie KEL-QUICK.

Innowacyjna membrana umożliwia wprowadzenie kabli o różnicy średnicy do 3 mm.

Po raz pierwszy wykorzystując QTMB można prowadzić nawet duże kable o średnicy od 14 do 29 mm.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Innowacyjne faliste cięcie zapewnia większą szczelność
- Innowacyjne membrany dla wysokiej elastyczności

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części

EAN

Opak.

Kolor

Długość

Szerokość

Wysokość

42545

4251269321634

10

szary (bliski do RAL 7035)

40 mm

39 mm

17 mm

Wysokość montażu


Moduły zaślepki

Zakres mocowania

2 mm

1

Moduły zaślepki



Numer części

EAN

Opak.

Dla max. liczba kabli

Kolor

Długość

Szerokość

42515

4251269321603

10

1

szary (bliski do RAL 7035)

40 mm

39 mm

Wysokość

Wysokość montażu

Dla rodzaju kabla

Zakres mocowania

Zakres mocowania


17 mm

2 mm

Okrągły kabel

14 - 17 mm

1 x 14 - 17 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42516
4251269321986
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okragły kabel
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42517
4251269321610
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okragły kabel
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42518
4251269321627
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okragły kabel
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42519
4251269322723
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okragły kabel
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42520
4251269322730
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okragły kabel
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42521
4251269322747
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okragły kabel
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

