

TPS | Króćcówka drzwiowa

pasująca do serii ALLIO i ALU-LINE



IP20

UL US

CE

UK CA

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP20
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	
Zakres temperatur	-20 C° do 50 C°
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

- Łatwa regulacja
- Płaska, oszczędzająca miejsce konstrukcja
- Niezawodne, bezpośrednie przełączanie
- Zintegrowane prowadzenie kabli
- Montaż na podłożach i profilach różnych producentów
- Zatraskowy uchwyt montażowy na profilach
- Nadaje się również do drzwi zewnętrznych
- Z kablem przyłączeniowym i złączem prostym lub kątowym
- Adaptery do obudów Rittal, Hofmann, Eldon i Triton oraz do montażu na powierzchni są zawarte w zakresie dostawy

Rodzaje i rozmiary produktów

Króćcówka drzwiowa, 600 mm



Numer części	81132	Typ złącza	Złącze C8
EAN	4251269333071	Prąd znamionowy	2,5 A
Opak.	1	Klasa ochrony	II (Izolacja ochronna)
Długość	85,2 mm	Kolor	czarny
Wysokość	24 mm		
Szerokość	63,2 mm		
Długość kabla połączeniowego	600 mm		

Krańcówka drzewiowa (UL/CSA), 600 mm



Available from 03/2025

Numer części	81232	Długość kabla	600 mm
EAN		połączenioweg	
Opak.	1	o	
Certyfikat UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Typ złącza	Złącze C8
		Napięcie znamionowe	250 V AC, 25 W
Długość	85,2 mm	Prąd	2,5 A
Wysokość	24 mm	znamionowy	
Szerokość	63,2 mm	Klasa ochrony	II (Izolacja ochronna)
		Kolor	czarny

Krańcówka drzewiowa, 600 mm



Numer części	81334	Typ złącza	Złącze C8, kątowe
EAN	4251269333002	Prąd	2,5 A
Opak.	1	znamionowy	
Długość	85,2 mm	Klasa ochrony	II (Izolacja ochronna)
Wysokość	24 mm	Kolor	czarny
Szerokość	63,2 mm		
Długość kabla	600 mm		
połączenioweg			
o			

Krańcówka drzewiowa, 1500 mm



Numer części	81133	Typ złącza	Złącze C8
EAN	4251269333088	Prąd	2,5 A
Opak.	1	znamionowy	
Długość	85,2 mm	Klasa ochrony	II (Izolacja ochronna)
Wysokość	24 mm	Kolor	czarny
Szerokość	63,2 mm		
Długość kabla	1.500 mm		
połączenioweg			
o			

Krańcówka drzewiowa (UL/CSA), 1500 mm



Available from 03/2025

Numer części	81233	Długość kabla	1.500 mm
EAN		połączenioweg	
Opak.	1	o	
Certyfikat UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Typ złącza	Złącze C8
		Napięcie znamionowe	250 V AC, 25 W
Długość	85,2 mm	Prąd	2,5 A
Wysokość	24 mm	znamionowy	
Szerokość	63,2 mm	Klasa ochrony	II (Izolacja ochronna)
		Kolor	czarny

Krańcówka drzewiowa, 1500 mm



Numer części	81333	Typ złącza	Złącze C8, kątowe
EAN	4251269332	Prąd	2,5 A
	999	znamionowy	
Opak.	1	Klasa ochrony	II (Izolacja ochronna)
Długość	85,2 mm	Kolor	czarny
Wysokość	24 mm		
Szerokość	63,2 mm		
Długość kabla	1.500 mm		
połączenioweg			
o			