



Specifikationer

Material Stål, härdat och förbränt

Brandklass

Fördelar

Produkttyper och storlekar



ArtNr.	80095	Max.	2 mm
EAN	4251269333	väggjocklek	
	316		
Antal	1		
Number of centre punches	3		
Kompatibel med CONFiX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart material	Plast, Mild steel (St)		

ArtNr.	80195	Max.	2 mm
EAN	4251269333	väggjocklek	
	354		
Antal	1		
Number of centre punches	3		
Kompatibel med CONFiX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart material	Rostfritt stål V2A		



ArtNr.	80096	Max.	2 mm
EAN	4251269333	väggjocklek	
	323		
Antal	1		
Number of centre punches	3		
Kompatibel med CONFiX™ FWS	FWS-A 25, FWS-B 21		
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart material	Plast, Mild steel (St)		





ArtNr. **80196** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** väggjocklek
361
Antal **1**
Number of **3**
centre
punches
Kompatibel **FWS-A 25,**
med CONFiX™ **FWS-B 21**
FWS
Tråd UNF **19 mm**
Stansbart **Rostfritt stål**
material **V2A**



ArtNr. **80097** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** väggjocklek
330
Antal **1**
Number of **4**
centre
punches
Kompatibel **FWS-A 32,**
med CONFiX™ **FWS-B 29**
FWS
Tråd UNF **19 mm**
Stansbart **Plast, Mild**
material **steel (St)**

ArtNr. **80197** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** väggjocklek
378
Antal **1**
Number of
centre
punches **4**
Kompatibel **FWS-A 32,**
med CONFiX™ **FWS-B 29**
FWS
Tråd UNF **19 mm**
Stansbart **Rostfritt stål**
material **V2A**



ArtNr. **80098** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** väggjocklek
347
Antal **1**
Number of
centre
punches **4**
Kompatibel **FWS-A 40,**
med CONFiX™ **FWS-B 36**
FWS
Tråd UNF **19 mm**
Stansbart **Plast, Mild**
material **steel (St)**





ArtNr. **80198** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** väggjocklek
385
Antal **1**
Number of **4**
centre punches
Kompatibel **FWS-A 40,**
med CONFIX™ **FWS-B 36**
FWS
Tråd UNF **19 mm**
Stansbart **Rostfritt stål**
material **V2A**



ArtNr. **80099** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** väggjocklek
255
Antal **1**
Number of **4**
centre punches
Kompatibel **FWS-A 50,**
med CONFIX™ **FWS-B 48**
FWS
Tråd UNF **19 mm**
Stansbart **Plast, Mild**
material **steel (St)**

ArtNr.	80199	Max.	2 mm
EAN	4251269333	väggjocklek	
	262		
Antal	1		
Number of centre punches	4		
Kompatibel med CONFiX™ FWS	FWS-A 50, FWS-B 48		
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart material	Rostfritt stål V2A		



icotek[®]
smart cable management