

CONFIX™ WST kabelskyddslangar, delbar

kablar med kontakt



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Korrugerade slangar av serien CONFIX™ WST består ut av 2 delar och gör det därmed möjligt att uppta konfektionerade kablar, ledningar eller till och med hela ledningssatser som kan installeras i efterhand. I kombination med [kabelförskruvningen KVT-W90](#) eller [flänshöjljerna KEL-FG](#) erbjuder dessa en hög grad av flexibilitet, eftersom slanginloppet definieras av [munstycksinsatsen KT](#) och inte direkt av skruvanslutningsstorleken.

Slangens längd kan anpassas individuellt. På detta viset uppstår det inga onödiga restbitar.

Bestäm din individuell längd:

Bestellnummer (exempel):

Längd = 1.500 mm --> Best.Nr. 31200.01500

Alla slangar kan beställas som metervara (i steg av 0.5 m).

Specifikationer

Material	Polypropylen
Temperatur	-30 C° till 105 C°
Egenskaper	UV-beständig

Fördelar

- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare

Produkttyper och storlekar



ArtNr.	31200.xxxxx
EAN	
Antal	1
Nominell storlek	NW 10
Yttre diameter	13,6 mm
Inre diameter	8,7 mm
Böjningsradie (statisk)	25 mm



ArtNr. **31210.xxxxx** Kompatibel **31410,**
EAN med CONFiX™ **31411**
Antal **1** FWS
Nominell **NW 14**
storlek
Yttre diameter **18,5 mm**
Inre diameter **12,5 mm**
Böjningsradie **35 mm**
(statisk)



ArtNr. **31215.xxxxx** Kompatibel **31413,**
EAN med CONFiX™ **31414**
Antal **1** FWS
Nominell **NW 16**
storlek
Yttre diameter **21,5 mm**
Inre diameter **16 mm**
Böjningsradie **40 mm**
(statisk)

ArtNr. **31220.xxxxx**
EAN
Antal **1**
Nominell storlek **NW 20**
Yttre diameter **25,5 mm**
Inre diameter **19,5 mm**
Böjningsradie **45 mm**
(statisk)



ArtNr. **31230.xxxxx** Kompatibel med CONFIX™ FWS **31416, 31417**
EAN
Antal **1**
Nominell storlek **NW 23**
Yttre diameter **31 mm**
Inre diameter **24,2 mm**
Böjningsradie **50 mm**
(statisk)





ArtNr. **31235.xxxxx** Kompatibel **31419,**
EAN med CONFiX™ **31420**
Antal **1** FWS
Nominell **NW 29**
storlek
Yttre diameter **35,5 mm**
Inre diameter **27,3 mm**
Böjningsradie **90 mm**
(statisk)



ArtNr. **31240.xxxxx** Kompatibel **31422,**
EAN med CONFiX™ **31423**
Antal **1** FWS
Nominell **NW 37**
storlek
Yttre diameter **41,4 mm**
Inre diameter **31 mm**
Böjningsradie **110 mm**
(statisk)

ArtNr. **31250.xxxxx** Kompatibel **31425,**
EAN med CONFIX™ **31426**
Antal **1** FWS
Nominell **NW 45**
storlek
Yttre diameter **54 mm**
Inre diameter **42,7 mm**
Böjningsradie **130 mm**
(statisk)



ArtNr. **31260.xxxxx**
EAN
Antal **1**
Nominell **NW 70**
storlek
Yttre diameter **79,8 mm**
Inre diameter **66,5 mm**
Böjningsradie **190 mm**
(statisk)

