

KEL-JUMBO | Kabelgenomföringsram

för ledningskabel upp 65mm / IP54 / UL Typ 12



KEL-JUMBO kabelgenomföringssystem för installation av kablar och ledningar med en diameter upp till 65 mm, speciellt lämpad för anslutningskablar.

Den innovativa designen med flex-membranet tillhandahåller böjning och justering av positionen för större och styvare kablar.

Vi rekommenderar rund håltagning, som kan göras med hjälp av ett standard knockoutverktyg.

Föreslagen håltagning: kabelldiameter 15-20%.

En platt gummipackning ingår i lasten.

IP54

UL TYPE
12

UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, antikorrosiv (V2A versioner), halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering
Monteringshöjd	35 mm

Fördelar


- Installation av kablar upp till 65 mm
- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Dragavlastning enligt EN 62444

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	42360
EAN	4251269308550
Antal	1
För antal kablar	1
Max. kabelldiameter	65 mm
Längd	110 mm
Bredd	116 mm

Höjd	35 mm
Monteringshöjd	35 mm
Utskärning	78 x 80.5 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	7 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	1 x KTF




ArtNr.	42360.200
EAN	4251269308567
Antal	1
För antal kablar	1
Max. kabelldiameter	65 mm
Längd	110 mm
Bredd	116 mm

Höjd	35 mm
Monteringshöjd	35 mm
Utskärning	78 x 80.5 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	7 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Lämplig för insatser	1 x KTF



ArtNr.	42350	Höjd	35 mm
EAN	4251269308536	Monteringshöjd	35 mm
Antal	1	Utskärning	168 × 80.5 mm
För antal kablar	2	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	65 mm	Skruvhålens diameter	7 mm
Längd	200 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	116 mm	Lämplig för insatser	2 x KTF



ArtNr.	42350.200	Höjd	35 mm
EAN	4251269308543	Monteringshöjd	35 mm
Antal	1	Utskärning	168 × 80.5 mm
För antal kablar	2	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	65 mm	Skruvhålens diameter	7 mm
Längd	200 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	116 mm	Lämplig för insatser	2 x KTF

icotek[®]
smart cable management