

KTMB 183 | Multi-range insatser för KEL 183


för kabeldia. 34 - 75 mm / IP54 / UL Typ 12



Genomföringen KTMB-P till KTMB-S är lämpliga för kabeldiametrar upp till 75 mm. Dessa kabelgenomföringar kan användas med [kabelinmatningsramarna KEL 183](#).

Dessa multi-range genomföringar är inte delade och har ett definierat område för att trycka kabeln genom.

Den tomma genomföringen KTMB-O kan acceptera kabelstorlekar inom ett visst område. KTMB-O membranet kan genomborras eller skärs (kabeldiameter minus 10 mm) för kablar upp till 55 mm i diameter.




Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri

Fördelar

- Installation av kablar upp till 75 mm
- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar

Produkttyper och storlekar




ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd
Höjd

41410
4251269307133
1
grå (liknande RAL 7035)
91 mm
86 mm
19 mm

Monteringshöjd
Blank genomföring
För kabeldiametrar

2 mm
1
Blank genomföring




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41415
4251269307140
1
1
grå (liknande RAL 7035)
91 mm
86 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
34 - 44 mm
1 x 34 - 44 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41420
4251269307157
1
1
grå (liknande RAL 7035)
91 mm
86 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
44 - 54 mm
1 x 44 - 54 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41425
4251269307164
1
1
grå (liknande RAL 7035)
91 mm
86 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
54 - 64 mm
1 x 54 - 64 mm



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41430
4251269307171
1
1
grå (liknande RAL 7035)
91 mm
86 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
64 - 75 mm
1 x 64 - 75 mm