

# KVT-ER | Kabelförskruvning

för kablar med kontakt, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Typ 12/4X\*



KVT-ER är en serie av Kabelförskruvningar som är delbara för bl.a. kontakterade kablage. Kablar med diameter upp till 35 mm kan bli tätade och dragavlastade. IP-klassen erhålls ända upp till IP68. Det görs möjligt tack vare den ingjutna packningen.

Håltagningsmått för KVT-ER har metrisk standard i storlekarna M32, M50 och M63. En rostfri (v2A) insexkruv ingår i leveransen. Skruvarna borde bli åtdragna till maximalt 2 Nm vid montering.

\*4X endast för inomhusbruk

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE  
12

UL TYPE  
4X

UL  
US

RI  
R

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


## Specifikationer

<b>IP-Klass (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Material</b>	Basramen: Polypropylen Tätningssläpp: Elastomer
<b>Brandklass</b>	UL94-V0, självslocknande
<b>Temperatur</b>	-40 C° till 110 C°
<b>Egenskaper</b>	halogenfri, silikonfri
<b>Monteringstyp</b>	Fäst med låsmutter

## Fördelar


- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet
- Lämplig för metrisk håltagning
- Låsmutter ingår
- Hög stabilitet, vibrationstålig

## Produkttyper och storlekar




ArtNr.	<b>45450</b>
EAN	<b>4251269319716</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>1</b>
Max. kabelldiameter	<b>15 mm</b>
Färg	<b>svart</b>
Yttre diameter	<b>46 mm</b>

Monteringshöjd	<b>20 mm</b>
Utskäring, metrisk	<b>M25</b>
Utskäring, rund	<b>25,3 mm</b>
Tråd	<b>M25 x 1,5</b>
Trådlängd	<b>18 mm</b>
Lämplig för insatser	<b>1 x KT små</b>




ArtNr.	<b>45452</b>
EAN	<b>4251269318900</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>1</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>
Färg	<b>svart</b>
Yttre diameter	<b>46 mm</b>

Monteringshöjd	<b>20 mm</b>
Utskäring, metrisk	<b>M32</b>
Utskäring, rund	<b>32,3 mm</b>
Tråd	<b>M32 x 1,5</b>
Trådlängd	<b>18 mm</b>
Lämplig för insatser	<b>1 x KT små</b>




ArtNr. **45454**  
EAN **4251269318917**  
Antal **5**  
För antal kablar **2**  
Max. kabelldiameter **16 mm**  
Färg **svart**  
Yttre diameter **63 mm**

Monteringshöjd **20 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
Utskärning, rund **50,4 mm**  
Tråd **M50 x 1,5**  
Trådlängd **20,5 mm**  
Lämplig för insatser **2 x KT små**



ArtNr. **45456**  
EAN **4251269318931**  
Antal **5**  
För antal kablar **4**  
Max. kabelldiameter **16 mm**  
Färg **svart**  
Yttre diameter **75 mm**

Monteringshöjd **20 mm**  
Utskärning, metrisk **M63**  
Utskärning, rund **63,4 mm**  
Tråd **M63 x 1,5**  
Trådlängd **20,5 mm**  
Lämplig för insatser **4 x KT små**



ArtNr. **45455**  
EAN **4251269318924**  
Antal **5**  
För antal kablar **1**  
Max. kabelldiameter **35 mm**  
Färg **svart**  
Yttre diameter **75 mm**

Monteringshöjd **20 mm**  
Utskärning, metrisk **M63**  
Utskärning, rund **63,4 mm**  
Tråd **M63 x 1,5**  
Trådlängd **20,5 mm**  
Lämplig för insatser **1 x KT stor**