

QVT | Kompakt kabelförskruvning

för kablar med kontakt, M16 - M50 / IP54



QVT är en delad förskruvning som är cirkulär för att kunna installera av förkontakterade kablar eller kompletta kablage snabbt och enkelt. Eftersom den förfogar över ett extremt kompakt design passar den speciellt bra för små maskiner, instrument och apparater.

En tätningring och polyamid låsmutter ingår i sändingen.

IP54

C  US



 HL3
EN 45545-2

 ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

 REACH
COMPLIANCE


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonate
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar


- Platsbesparande design
- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Lämplig för metrisk håltagning
- Låsmutter ingår
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	45692
EAN	4251269311468
Antal	10
För antal kablar	2
Max. kabelldiameter	10 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Yttre diameter	30,8 mm

Monteringshöjd	13 mm
Utskärning, metrisk	M16
Utskärning, rund	16,3 mm
Tråd	M16 x 1,5
Trådlängd	13 mm
Lämplig för insatser	1 x QT små




ArtNr.	45695
EAN	4251269311475
Antal	10
För antal kablar	2
Max. kabelldiameter	11 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Yttre diameter	30,8 mm

Monteringshöjd	13 mm
Utskärning, metrisk	M20
Utskärning, rund	20,3 mm
Tråd	M20 x 1,5
Trådlängd	13 mm
Lämplig för insatser	1 x QT små




ArtNr. **45702**
EAN **4251269311482**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **31 mm**

Monteringshöjd **13 mm**
Utskäring, metrisk **M25**
Utskäring, rund **25,3 mm**
Tråd **M25 × 1,5**
Trådlängd **13 mm**
Lämplig för insatser **1 x QT små**




ArtNr. **45711**
EAN **4251269311499**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **39 mm**

Monteringshöjd **13 mm**
Utskäring, metrisk **M32**
Utskäring, rund **32,3 mm**
Tråd **M32 × 1,5**
Trådlängd **13 mm**
Lämplig för insatser **1 x QT små**



ArtNr. **45715**
EAN **4251269311505**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd **13 mm**
Utskäring, metrisk **M40**
Utskäring, rund **40,4 mm**
Tråd **M40 × 1,5**
Trådlängd **13 mm**
Lämplig för insatser **2 x QT små**



ArtNr. **45722**
EAN **4251269311512**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **62 mm**

Monteringshöjd **13 mm**
Utskäring, metrisk **M50**
Utskäring, rund **50,4 mm**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **13 mm**
Lämplig för insatser **4 x QT små**