

# AT-PP adaptör insertleri

KT büyük ebatında, PushPull cihaz bağlantı teknolojisi için / IP65



AT-PP inserti KT büyük kablo insert ebadındadır. Bu insert içine Poliamit gövde entegre edilmiştir.

Tüm PushPull sistem kompakt modülleri vidalı olarak takılabilir. AT-PP insert kullanımında, ayrılabilir kablo girişler soketli kabloların geçişleri ve aynı anda konnektörlerin geçişi için kullanılır.

Böylelikle fazladan boşaltma açmaya gerek kalmaz ve iş maliyetleri azalır.

IP54

IP55

IP64

IP65

RI/A

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Teknik datalar

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Koruma türü IP (EN 60529)</b> | IP54, IP55, IP64, IP65       |
| <b>Malzeme</b>                   | Elastomer<br>Gövde: Poliamit |
| <b>Yangın sınıfı</b>             | UL94-V0, kendi söner         |
| <b>Isı</b>                       | -40 C° - 90 C°               |
| <b>Özellikler</b>                | silikonsuz, halojensiz       |

## Avantajlar

- AT-PP insert kullanımında konnektörler doğrudan kablo girişler ile entegre edilir
- Ayrı delikler açmaya gerek kalmaz
- Yerden tasarruf eden çözüm
- İnsert tüm PushPull modüllerine uygun
- Ucuz montaj

## Ürün tipleri ve boyutları



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>39961</b>         |
| EAN               | <b>4251269322570</b> |
| Paket içi miktarı | <b>5</b>             |
| Uzunluk           | <b>42 mm</b>         |
| Genişlik          | <b>41,5 mm</b>       |
| Yükseklik         | <b>19 mm</b>         |
| Montaj yüksekliği | <b>2 mm</b>          |

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management