

# KEL-DPR kablo geiř plakaları

yüksek yoğunluk / IP65



KEL-DPR 24 kablo geiř plakası, denenmiř ve test edilmiř KEL-DP 24'ü temel alır ve entegre bir polipropilen çereveye sahiptir. Bu sayede özellikle saėlamdır. KEL-DPR 24 ile 1 ila 16,1 mm arasında 48 adede kadar kablo çok küçük bir alandan geirilir ve IP65'e uygun olarak sızdırmazlık saėlanır.

KEL-DPR 24 kablo geiři, 24 pinli konnektörlerle aynı standart boşaltmaya sahiptir.

Elektrik ve pnömatik iletkenler birkaç saniye içinde geirilir. İlgili zar delinir ve kablolar basitçe itilir. **Kablolar her iki taraftan da geirilebilir.** Delinen zarlar ST-B tapaları ile tekrar kapatılabilir.

**İsteėe baėlı olarak arkadan vidalamak için M4 diřli burlu bir versiyon mevcuttur.**

IP54

IP55

IP64

IP65

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant




## Teknik datalar

<b>Koruma türü IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65
<b>Malzeme</b>	Elastomer Ana taşıyıcı: Polipropilen
<b>Yangın sınıfı</b>	UL94-V0, kendi söner
<b>Isı</b>	-40 C° - 90 C°
<b>Özellikler</b>	halojensiz, silikonsuz
<b>Montaj řekli</b>	Civata

## Avantajlar


- Güçlendirilmiř zar sayesinde iyi gerilme azaltma
- IP65'e uygun sızdırmazlık
- Çok hızlı montaj
- Çok yüksek paketleme yoğunluėu
- Kablolar her iki taraftan da geirilebilir
- Standart boşaltmalara uygundur
- Opsiyonel olarak M4 diřli burlar ile temin edilebilir

## Ürün tipleri ve boyutları




Sipariř No.	<b>46500</b>
EAN	<b>4251269335303</b>
Paket ii miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>12</b>
Maks. kablo apı	<b>15 mm</b>
Renk	<b>siyah</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>

Geniřlik	<b>58 mm</b>
Yükseklik	<b>10,6 mm</b>
Montaj yüksekliėi	<b>9,1 mm</b>
Bořaltma	<b>112 x 36 mm</b>
ivata delik adetleri	<b>4</b>
ivata delik apları	<b>5,8 mm</b>
Kablo apları için	<b>12 x 1 - 15 mm</b>




Sipariř No.	<b>46501</b>
EAN	<b>4251269335310</b>
Paket ii miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>17</b>
Maks. kablo apı	<b>12,6 mm</b>
Renk	<b>siyah</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>

Geniřlik	<b>58 mm</b>
Yükseklik	<b>10,6 mm</b>
Montaj yüksekliėi	<b>9,1 mm</b>
Bořaltma	<b>112 x 36 mm</b>
ivata delik adetleri	<b>4</b>
ivata delik apları	<b>5,8 mm</b>
Kablo apları için	<b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>12 x 1 - 12.6 mm</b>




Sipariş No. **46502**  
EAN **4251269335327**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **25**  
Maks. kablo çapı **12,1 mm**  
Renk **siyah**  
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **10,6 mm**  
Montaj yüksekliği **9,1 mm**  
Boşaltma **112 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,8 mm**  
Kablo çapları için **18 x 1 - 6.5 mm**  
**7 x 1 - 12.1 mm**



Sipariş No. **46503**  
EAN **4251269335334**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **26**  
Maks. kablo çapı **16,1 mm**  
Renk **siyah**  
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **10,6 mm**  
Montaj yüksekliği **9,1 mm**  
Boşaltma **112 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,8 mm**  
Kablo çapları için **16 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 12.1 mm**  
**4 x 1 - 16.1 mm**



Sipariş No. **46504**  
EAN **4251269335341**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **48**  
Maks. kablo çapı **6,5 mm**  
Renk **siyah**  
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **10,6 mm**  
Montaj yüksekliği **9,1 mm**  
Boşaltma **112 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,8 mm**  
Kablo çapları için **48 x 1 - 6.5 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management