

KEL-JUMBO | Kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

kablo çapı Ø 65 mm' e kadar olanlar için / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

RU
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KEL-Jumbo modeli ile 65 mm çapa kadar olan besleme kabloları ve hortumlar geçirilir ve sızdırmazlık (IP54) sağlanır.

KFT kablo insertlerin yenilikçi tasarım detayları sayesinde kabloda ki bükümler "yüzen bölge" sayesinde dengelenirler.

Kablo çapından %15-20 daha büyük, yuvarlak boşaltma yapmanızı tavsiye ederiz. Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir.


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri), halojensiz
Montaj şekli	Civata
Montaj yüksekliği	35 mm

Avantajlar


- 65 mm'ye kadar olan kabloları kablo girişi
- Sert ve hareketsiz kabloların yan girişleri mümkün
- Eklentiler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- Gerilme azaltma EN 62444

Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.	42360
EAN	4251269308550
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	1
Maks. kablo çapı	65 mm
Uzunluk	110 mm
Genişlik	116 mm

Yükseklik	35 mm
Montaj yüksekliği	35 mm
Boşaltma	78 x 80.5 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	7 mm
Malzeme civatalar insertlerle donatım	Çelik, galvanik çinko kaplama 1 x KTF



Sipariş No.	42360.200
EAN	4251269308567
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	1
Maks. kablo çapı	65 mm
Uzunluk	110 mm
Genişlik	116 mm

Yükseklik	35 mm
Montaj yüksekliği	35 mm
Boşaltma	78 x 80.5 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	7 mm
Malzeme civatalar insertlerle donatım	Paslanmaz Çelik V2A 1 x KTF




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42350
4251269308536
1
2
65 mm
200 mm
116 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım

35 mm
35 mm
168 × 80.5 mm
4
7 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
2 x KTF



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42350.200
4251269308543
1
2
65 mm
200 mm
116 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
İnsertlerle donatım

35 mm
35 mm
168 × 80.5 mm
4
7 mm
Paslanmaz Çelik V2A
2 x KTF

icotek[®]
smart cable management