

KT-SC | Çok yönlü kablo insertleri

kablo çapı 4 - 25 mm arası için / IP54



IP54

RIIA

HL3
EN 45545-2

E45
Ei30
EN 45545-3

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KT-SC kablo insertlerinin, özellikle kablo çaplarının önceden bilinmeyen yerlerde öm: şantiyelerde kullanılması uygundur.

Kablo / hortum çapına bağlı olarak, sızdırmazlık olukları istenen sızdırmazlık alanına çok kolay bir şekilde soyulabilir. Tek yapmanız gereken halkalar arasına küçük bir delik açmak. İlgili halka daha sonra çıkarılabilir. Bu "soyma prensibinin" avantajı, soyulmuş alanın her zaman yuvarlak olması ve bu nedenle çok iyi sızdırmaz olmasıdır.

Kablo inserti KT-SC, KT boyutuna dayanır ve elektrik kablolarının yanı sıra 4 ile 28 mm çapında pnömomatik hortumların geçirilmesini ve IP54 ile sızdırmazlığını sağlar.

Kablo inserti KT-SC kesik olmadığından dolayı önceden monte edilmiş kablolar için uygun değildir! Kablo pabucu monte edilmişse geçirilmesi mümkündür.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- Kolaylaştırılmış depolama
- Yüzükler çok kolay soyulur
- Sert ve hareketsiz kabloların yan girişleri mümkün
- Mahalli bölgedeki soketsiz Kablo montajı için çok uygundur

Ürün tipleri ve boyutları


KT-SC büyük



Sipariş No.	41485
EAN	4251269321474
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	1
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)
Uzunluk	41,5 mm
Genişlik	42 mm

Yükseklik	19 mm
Montaj yüksekliği	2 mm
Kablo tipi için	Kablo yuvarlak
Kablo çapları için	5 - 28 mm
Kablo çapları için	1 x 5 - 28 mm

KT-SC küçük



Sipariş No.	41490
EAN	4251269331329
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	1
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)
Uzunluk	21 mm
Genişlik	21 mm

Yükseklik	19 mm
Montaj yüksekliği	2 mm
Kablo tipi için	Kablo yuvarlak
Kablo çapları için	4 - 12 mm
Kablo çapları için	1 x 4 - 12 mm

