

# ALLIOLIGHT TPS Kapı konum anahtarı

ALLIO ve ALU-LINE serileri için



IP20

UL US

CE

UK CA

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

TPS kapı konum anahtarı şalt panoları ve 19" sunucu kabinlerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Bu anahtar, dolap kapağının durumunu izlemeyi ve kapı açıldığında veya kapandığında pano ışıklarının otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlar. Bu fonksiyon ışıkların ömrünü uzatır.

Kapı konum şalteri kolayca vidalanır. Çeşitli adaptörler, farklı pano üreticilerinin çok sayıda çerçeve profiline montaj yardımcısı olarak hizmet eder.

ALU-LINE ve ALLIO serileri için TPS, iki kablo uzunluğu (0,6 m veya 1,5 m) ve C18 konnektör (açılı veya düz) ile temin edilir.

## UL sertifikaları:

[UL-US-2442933-0 \(USA\)](#)

[UL-CA-2432446-0 \(Canada\)](#)

## Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP20
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	
Isı	-20 C° - 50 C°
Montaj şekli	Civata

## Avantajlar

- Kolay konum ayarı
- İnce, yerden tasarruf sağlayan tasarım
- Güvenilir ve doğrudan anahtarlama
- Entegre kablo yönlendirme
- Farklı üreticilerin yüzey ve profillerine montaj
- Profillere geçmeli montaj yardımı
- Dış kapılar için de
- Bağlantı kablosu ve düz veya açılı fiş ile
- Rittal, Hofmann, Eldon ve Triton panolara ve yüzeye montaj için adaptörler teslimat kapsamına dahildir

## Ürün tipleri ve boyutları

Kapı konum şalter, 600 mm



Sipariş No.	<b>81132</b>	Bağlayıcı tipi	<b>C8</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Anma akımı	<b>2,5 A</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>	Koruma sınıfı	<b>I (Koruyucu yalıtım)</b>
Uzunluk	<b>85,2 mm</b>	Renk	<b>siyah</b>
Yükseklik	<b>24 mm</b>		
Genişlik	<b>63,2 mm</b>		
Bağlantı kablosunun uzunluğu	<b>600 mm</b>		

**Kapı konum şalter (UL/CSA), 600 mm**



Available from 03/2025

Sipariş No.	<b>81232</b>	Bağlantı kablosunun uzunluğu	<b>600 mm</b>
EAN		Bağlayıcı tipi	<b>C8 konektörü</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>	Anma gerilimi	<b>250 V AC, 25 W</b>
UL Sertifikası	<b>UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0</b>	Anma akımı	<b>2,5 A</b>
Uzunluk	<b>85,2 mm</b>	Koruma sınıfı	<b>I (Koruyucu yalıtım)</b>
Yükseklik	<b>24 mm</b>	Renk	<b>siyah</b>
Genişlik	<b>63,2 mm</b>		

**Kapı konum şalter, 600 mm**



Sipariş No.	<b>81334</b>	Bağlayıcı tipi	<b>C8 konektör, açılı</b>
EAN	<b>4251269333002</b>	Anma akımı	<b>2,5 A</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>	Koruma sınıfı	<b>I (Koruyucu yalıtım)</b>
Uzunluk	<b>85,2 mm</b>	Renk	<b>siyah</b>
Yükseklik	<b>24 mm</b>		
Genişlik	<b>63,2 mm</b>		
Bağlantı kablosunun uzunluğu	<b>600 mm</b>		

**Kapı konum şalter, 1500 mm**



Sipariş No.	<b>81133</b>	Bağlayıcı tipi	<b>C8 konektörü</b>
EAN	<b>4251269333088</b>	Anma akımı	<b>2,5 A</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>	Koruma sınıfı	<b>I (Koruyucu yalıtım)</b>
Uzunluk	<b>85,2 mm</b>	Renk	<b>siyah</b>
Yükseklik	<b>24 mm</b>		
Genişlik	<b>63,2 mm</b>		
Bağlantı kablosunun uzunluğu	<b>1.500 mm</b>		

Kapı konum şalter (UL/CSA), 1500 mm



Available from 03/2025

Sipariş No.	<b>81233</b>	Bağlantı kablosunun uzunluğu	<b>1.500 mm</b>
EAN		Bağlayıcı tipi	<b>C8 konektörü</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>	Anma gerilimi	<b>250 V AC, 25 W</b>
UL Sertifikası	<b>UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0</b>	Anma akımı	<b>2,5 A</b>
Uzunluk	<b>85,2 mm</b>	Koruma sınıfı	<b>I (Koruyucu yalıtım)</b>
Yükseklik	<b>24 mm</b>	Renk	<b>siyah</b>
Genişlik	<b>63,2 mm</b>		

Kapı konum şalter, 1500 mm



Sipariş No.	<b>81333</b>	Bağlayıcı tipi	<b>C8 konektör, açılı</b>
EAN	<b>4251269332999</b>	Anma akımı	<b>2,5 A</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>	Koruma sınıfı	<b>I (Koruyucu yalıtım)</b>
Uzunluk	<b>85,2 mm</b>	Renk	<b>siyah</b>
Yükseklik	<b>24 mm</b>		
Genişlik	<b>63,2 mm</b>		
Bağlantı kablosunun uzunluğu	<b>1.500 mm</b>		

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management