

# CONFIX™ WST 可分波纹管

用于带连接器的电缆



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

CONFIX™ WST是可分式波纹管。非常适合在恶劣环境中引入带连接器或标准的电缆。

结合KVT-W90具有高度的灵活性。由于提供了多种可分穿芯，因此可以使用多种尺寸的波纹管。

CONFIX™ WST 波纹管的长度可以根据您的应用进行定制。

定义您的个人长度：

订单号（例如）：

长度 = 1.500毫米 --> 订购No. 31200.01500

所有波纹管以米为单位（步长为0.5 m）。

## 规格

材料	聚丙烯
温度	-30 C° 到 105 C°
属性	防紫外线

## 产品优势

■ 系统升级改造和维护变得简单快速

## 产品类型和尺寸



订货号	<b>31200.xxxxx</b>
EAN	
包装单位	<b>1</b>
公称尺寸	<b>NW 10</b>
外径	<b>13,6 mm</b>
内径	<b>8,7 mm</b>
弯曲半径（静态）	<b>25 mm</b>



订货号 **31210.xxxxx** 适用于 **31410,**  
EAN CONFIX™ FWS **31411**  
包装单位 **1**  
公称尺寸 **NW 14**  
外径 **18,5 mm**  
内径 **12,5 mm**  
弯曲半径 (静态) **35 mm**



订货号 **31215.xxxxx** 适用于 **31413,**  
EAN CONFIX™ FWS **31414**  
包装单位 **1**  
公称尺寸 **NW 16**  
外径 **21,5 mm**  
内径 **16 mm**  
弯曲半径 (静态) **40 mm**



订货号 **31220.xxxxx**  
EAN  
包装单位 **1**  
公称尺寸 **NW 20**  
外径 **25,5 mm**  
内径 **19,5 mm**  
弯曲半径 (静态) **45 mm**



订货号 **31230.xxxxx** 适用于 **31416,**  
EAN CONFIX™ FWS **31417**  
包装单位 **1**  
公称尺寸 **NW 23**  
外径 **31 mm**  
内径 **24,2 mm**  
弯曲半径 (静态) **50 mm**



订货号 **31235.xxxxx** 适用于 **31419,**  
EAN CONFIX™ FWS **31420**  
包装单位 **1**  
公称尺寸 **NW 29**  
外径 **35,5 mm**  
内径 **27,3 mm**  
弯曲半径 (静态) **90 mm**



订货号 **31240.xxxxx** 适用于 **31422,**  
EAN CONFIX™ FWS **31423**  
包装单位 **1**  
公称尺寸 **NW 37**  
外径 **41,4 mm**  
内径 **31 mm**  
弯曲半径 (静态) **110 mm**



订货号 **31250.xxxxx** 适用于 **31425,**  
EAN CONFIX™ FWS **31426**  
包装单位 **1**  
公称尺寸 **NW 45**  
外径 **54 mm**  
内径 **42,7 mm**  
弯曲半径 (静态) **130 mm**



订货号 **31260.xxxxx**  
EAN  
包装单位 **1**  
公称尺寸 **NW 70**  
外径 **79,8 mm**  
内径 **66,5 mm**  
弯曲半径 (静态) **190 mm**

**icotek**®  
smart cable management