

KEL-DPR 电缆引入底板

高电缆密度 / IP65



KEL-DPR 24 电缆引入底板是基于经过市场验证的 KEL-DP 24 开发而来。使用 KEL-DPR 24，在极小空间内最多可插入 48 根 1 至 16.1 毫米的电缆，并符合 IP65 标准。

KEL-DPR 24 电缆引入底板适合 24 芯重型连接器的标准开孔。

电气和气动线路可在几秒钟内组装完毕。将相应的薄膜孔刺破，简单插入电缆即可。**KEL-DPR** 还允许电缆从密封板的背面进行引入。刺破的薄膜孔可使用 **ST-B** 堵头密封。

可选择带 **M4** 内螺纹衬套的版本，用于从背部进行螺栓装配。请向我们咨询您所需要的型号。

IP54

IP55

IP64

IP65

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant




规格

| | |
|-------------------|------------------------|
| IP防护等级 (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65 |
| 材料 | 合成橡胶 底架: 聚丙烯 |
| 阻燃等级 | UL94-V0, 自熄灭 |
| 温度 | -40 C° 到 90 C° |
| 属性 | 无卤, 无硅 |
| 安装形式 | 用螺钉固定 |


产品优势

- 结构坚固
- 加固的薄膜具有良好的应力释放性能
- 密封符合 IP65 标准
- 快速安装
- 电缆可以从两侧穿过
- 安装密度非常高
- 适用于标准开孔
- 可选配 M4 螺纹衬套


产品类型和尺寸




| | | | |
|---------|----------------------|--------|-----------------------|
| 订货号 | 46500 | 宽度 | 58 mm |
| EAN | 4251269335303 | 高度 | 10,6 mm |
| 包装单位 | 10 | 安装高度 | 9,1 mm |
| 电缆的数量 | 12 | 开孔尺寸 | 112 x 36 mm |
| 电缆的最大直径 | 15 mm | 螺钉孔的数量 | 4 |
| 颜色 | 黑色 | 螺钉的直径 | 5,8 mm |
| 长度 | 147 mm | 对于电缆直径 | 12 x 1 - 15 mm |




| | | | |
|---------|----------------------|--------|---|
| 订货号 | 46501 | 宽度 | 58 mm |
| EAN | 4251269335310 | 高度 | 10,6 mm |
| 包装单位 | 10 | 安装高度 | 9,1 mm |
| 电缆的数量 | 17 | 开孔尺寸 | 112 x 36 mm |
| 电缆的最大直径 | 12,6 mm | 螺钉孔的数量 | 4 |
| 颜色 | 黑色 | 螺钉的直径 | 5,8 mm |
| 长度 | 147 mm | 对于电缆直径 | 5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm |



| | | | |
|---------|----------------------|--------|--|
| 订货号 | 46502 | 宽度 | 58 mm |
| EAN | 4251269335327 | 高度 | 10,6 mm |
| 包装单位 | 10 | 安装高度 | 9,1 mm |
| 电缆的数量 | 25 | 开孔尺寸 | 112 × 36 mm |
| 电缆的最大直径 | 12,1 mm | 螺钉孔的数量 | 4 |
| 颜色 | 黑色 | 螺钉的直径 | 5,8 mm |
| 长度 | 147 mm | 对于电缆直径 | 18 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm |



| | | | |
|---------|----------------------|--------|--|
| 订货号 | 46503 | 宽度 | 58 mm |
| EAN | 4251269335334 | 高度 | 10,6 mm |
| 包装单位 | 10 | 安装高度 | 9,1 mm |
| 电缆的数量 | 26 | 开孔尺寸 | 112 × 36 mm |
| 电缆的最大直径 | 16,1 mm | 螺钉孔的数量 | 4 |
| 颜色 | 黑色 | 螺钉的直径 | 5,8 mm |
| 长度 | 147 mm | 对于电缆直径 | 16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm |



| | | | |
|---------|----------------------|--------|------------------------|
| 订货号 | 46504 | 宽度 | 58 mm |
| EAN | 4251269335341 | 高度 | 10,6 mm |
| 包装单位 | 10 | 安装高度 | 9,1 mm |
| 电缆的数量 | 48 | 开孔尺寸 | 112 × 36 mm |
| 电缆的最大直径 | 6,5 mm | 螺钉孔的数量 | 4 |
| 颜色 | 黑色 | 螺钉的直径 | 5,8 mm |
| 长度 | 147 mm | 对于电缆直径 | 48 x 1 - 6.5 mm |