

KEL-FW | 90°角法兰座

适用于带连接器电缆以90°角引入 / IP65



新型穿墙固定器 KEL-FW 的上盖通过铰链紧紧地固定在安装面板上。这款电缆引入系统的安装非常容易和快捷。首先，将KEL-FW的两个后孔通过螺钉固定到面板上，然后安装所需的电缆穿芯。接着将盖子向下翻折，锁定到位并使用两个前孔将其拧到面板上。

KEL-FW 配有集成密封件，可实现 IP65 的高防护等级。交付包含一个额外用于壁板安装的平垫圈。

实现最大直径为 35 mm 的带和不带连接器电缆的引入，且应力释放满足EN 62444。可以快速轻松地进行改造和维护。

IP65

IP64

IP55

IP54



ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany


规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 90 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定

产品优势


- 固定盖
- 一体式密封
- 与机柜成 90° 的电缆引入
- 可实现较大弯曲半径的电缆布线 (最大弯曲半径 = 150 mm)
- 机械防护电缆引入处
- 防水渍和水滴 (IP65)
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 可以快速轻松地完成改造和维护
- 非常适合用于带连接器的电缆 (最大 Ø 35 mm)
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震
- 可以与IMAS-CONNECT适配器穿芯组合使用

产品类型和尺寸



订货号	42460
EAN	4251269332074
包装单位	1
电缆的数量	1
电缆的最大直径	35 mm
长度	122 mm
宽度	100 mm

高度	75 mm
安装高度	75 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	6,5 mm
用穿芯安装	1 x KT 大



订货号	42461
EAN	4251269332081
包装单位	1
电缆的数量	4
电缆的最大直径	16 mm
长度	122 mm
宽度	100 mm

高度	75 mm
安装高度	75 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	6,5 mm
用穿芯安装	4 x KT 小

