

# KEL-SCDP 多范围电缆引入底板

可插拔, 用于直径达36 mm的单根电缆 / IP65



借助KEL-SCDP电缆穿芯, 可以按IP65的防护等级对单根电缆, 软管和导管进行布线和密封。其独特的优势是密封范围大。

可以将单个圆形膜剥离掉, 以适应电缆或软管的特定直径。为此, 仅需在环之间刺一个小孔。然后可以取下相应的环。剥离的区域始终是圆形的, 以确保电缆/软管周围牢固的密封性。

另一个优点是安装灵活性高。KEL-SCDP可以轻松插入壁厚为1.5至4.0mm的开孔中。

KEL-SCDP-RW版本被批准用于符合EN45545-2 HL3标准的铁路技术中。

## 温度:

KEL-SCDP: -40 C° 到 80 C°

KEL-SCDP-RW: -40 C° 到 90 C°

IP54



IP55



IP64



IP65



RIWA



HL3



Made in Germany

ECOLAB certified



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE


## 规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材料	合成橡胶
属性	无卤, 无硅
安装形式	卡入

## 产品优势


- 完美的边缘保护和密封(IP65)
- 薄膜环可轻松剥掉
- 无需工具, 快速安装

## 产品类型和尺寸




订货号	43477
EAN	4251269336867
包装单位	10
电缆的数量	1
电缆的最大直径	7,2 mm
高度	11 mm
安装高度	5 mm

外径	19 mm
圆形开孔尺寸	12 mm
公制孔尺寸	M12
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	4 mm
对于电缆直径	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	不
对于电缆直径	1 x 1 - 7.2 mm




订货号	43487
EAN	4251269336898
包装单位	10
电缆的数量	1
电缆的最大直径	7,2 mm
高度	11 mm
安装高度	5 mm

外径	19 mm
圆形开孔尺寸	12 mm
公制孔尺寸	M12
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	4 mm
对于电缆直径	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	是
对于电缆直径	1 x 1 - 7.2 mm




订货号 **43478**  
EAN **4251269336874**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **1**  
电缆的最大直径 **9,5 mm**  
高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**

外径 **23 mm**  
圆形开孔尺寸 **16 mm**  
公制孔尺寸 **M16**  
适用最小壁板厚度 **1,5 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **1 - 7,2 mm**  
EN 45545-2 HL3 **不**  
对于电缆直径 **1 x 1 - 7.2 mm**




订货号 **43488**  
EAN **4251269336904**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **1**  
电缆的最大直径 **9,5 mm**  
高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**

外径 **23 mm**  
圆形开孔尺寸 **16 mm**  
公制孔尺寸 **M16**  
适用最小壁板厚度 **1,5 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **1 - 7,2 mm**  
EN 45545-2 HL3 **是**  
对于电缆直径 **1 x 1 - 7.2 mm**




订货号 **43479**  
EAN **4251269336881**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **1**  
电缆的最大直径 **13 mm**  
高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**

外径 **27 mm**  
圆形开孔尺寸 **20 mm**  
公制孔尺寸 **M20**  
适用最小壁板厚度 **1,5 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **5 - 13 mm**  
EN 45545-2 HL3 **不**  
对于电缆直径 **1 x 5 - 13 mm**




订货号 **43489**  
EAN **4251269336911**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **1**  
电缆的最大直径 **13 mm**  
高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**

外径 **27 mm**  
圆形开孔尺寸 **20 mm**  
公制孔尺寸 **M20**  
适用最小壁板厚度 **1,5 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **5 - 13 mm**  
EN 45545-2 HL3 **是**  
对于电缆直径 **1 x 5 - 13 mm**




订货号 **43480**  
EAN **4251269320811**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **1**  
电缆的最大直径 **16 mm**  
高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**

外径 **32 mm**  
圆形开孔尺寸 **25,3 mm**  
公制孔尺寸 **M25**  
适用最小壁板厚度 **1,5 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **5 - 16 mm**  
EN 45545-2 HL3 **不**  
对于电缆直径 **1 x 5 - 16 mm**




订货号 **43490**  
EAN **4251269320859**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **1**  
电缆的最大直径 **16 mm**  
高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**

外径 **32 mm**  
圆形开孔尺寸 **25,3 mm**  
公制孔尺寸 **M25**  
适用最小壁板厚度 **1,5 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **5 - 16 mm**  
EN 45545-2 HL3 **是**  
对于电缆直径 **1 x 5 - 16 mm**




订货号 **43481**  
EAN **4251269320828**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **1**  
电缆的最大直径 **22 mm**  
高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**

外径 **39 mm**  
圆形开孔尺寸 **32,3 mm**  
公制孔尺寸 **M32**  
适用最小壁板厚度 **1,5 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **5 - 22 mm**  
EN 45545-2 HL3  
对于电缆直径 **不**  
**1 x 5 - 22 mm**




订货号 **43491**  
EAN **4251269320866**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **1**  
电缆的最大直径 **22 mm**  
高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**

外径 **39 mm**  
圆形开孔尺寸 **32,3 mm**  
公制孔尺寸 **M32**  
适用最小壁板厚度 **1,5 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **5 - 22 mm**  
EN 45545-2 HL3  
对于电缆直径 **是**  
**1 x 5 - 22 mm**




订货号 **43482**  
EAN **4251269320835**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **1**  
电缆的最大直径 **28 mm**  
高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**

外径 **47 mm**  
圆形开孔尺寸 **40,4 mm**  
公制孔尺寸 **M40**  
适用最小壁板厚度 **1,5 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **8 - 28 mm**  
EN 45545-2 HL3  
对于电缆直径 **不**  
**1 x 8 - 28 mm**




订货号 **43492**  
EAN **4251269320873**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **1**  
电缆的最大直径 **28 mm**  
高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**

外径 **47 mm**  
圆形开孔尺寸 **40,4 mm**  
公制孔尺寸 **M40**  
适用最小壁板厚度 **1,5 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **8 - 28 mm**  
EN 45545-2 HL3  
对于电缆直径 **是**  
**1 x 8 - 28 mm**



订货号 **43483**  
EAN **4251269320842**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **1**  
电缆的最大直径 **36 mm**  
高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**

外径 **57 mm**  
圆形开孔尺寸 **50,4 mm**  
公制孔尺寸 **M50**  
适用最小壁板厚度 **1,5 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **8 - 36 mm**  
EN 45545-2 HL3  
对于电缆直径 **不**  
**1 x 8 - 36 mm**



订货号 **43493**  
EAN **4251269320880**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **1**  
电缆的最大直径 **36 mm**  
高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**

外径 **57 mm**  
圆形开孔尺寸 **50,4 mm**  
公制孔尺寸 **M50**  
适用最小壁板厚度 **1,5 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **8 - 36 mm**  
EN 45545-2 HL3  
对于电缆直径 **是**  
**1 x 8 - 36 mm**

