

KT-DPF | 多范围塔形电缆穿芯，黑色

宝塔形, 适用于电缆直径 3-26 mm / IP54



KT-DPF穿芯可用于多种直径的电缆布线。如果事先不知道确切的电缆直径，这款穿芯将会是理想的选择。由于其灵活性和独特的宝塔结构设计，与常规电缆格兰头相比，布线更简单灵活。

KT-DPF穿芯不可拆分，因此仅可用于标准电缆。

建议使用束线带为电缆提供额外的应力释放。

KT-DPF穿芯每层切开后，直径增加约20%。

IP54



ECOLAB
certified



RoHS
compliant



Made in
Germany


规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-HB
温度	-30 C° 到 90 C°
属性	更高耐腐蚀性

产品优势


- 夹持面积大，用三个不同的穿芯就可以覆盖3-26mm的线径范围
- 在局部安装非提前安装好的电缆的理想选择
- 容易储存

产品类型和尺寸




订货号	41360
EAN	4251269307102
包装单位	10
电缆的数量	1
颜色	黑色
长度	21 mm
宽度	21 mm

高度	50 mm
安装高度	33 mm
attr.Klemmbereich kombiniert 对于电缆直径	3 - 12 mm 1 x 3 - 12 mm



订货号	41361
EAN	4251269307119
包装单位	10
电缆的数量	1
颜色	黑色
长度	41,5 mm
宽度	42 mm

高度	59 mm
安装高度	42 mm
适用电缆类型 attr.Klemmbereich kombiniert 对于电缆直径	圆形电缆 4 - 18 mm 1 x 4 - 18 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41362
4251269307126
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
attr.Klemmbereich kombiniert
对于电缆直径

59 mm
42 mm
圆形电缆
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management