

# QT-AT-M | QT-AT-K-M 适配器穿芯

内置螺纹 M5 - M25 / IP54



IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

QT-AT-M是带有集成公制螺纹的适配器穿芯（基于QT大穿芯。）QT-AT-M适配器穿芯由合成橡胶制成。QT-AT-M适配器穿芯可提供内螺纹M12 x 1.0，M16 x 1.5，M20 x 1.5和M25 x 1.5。

AT-M为信号，数据，电源或混合连接器提供理想的接口，只需按照使用需求将接口通过AT-M内螺纹进行安装即可。压力补偿元件或最大M25 x 1.5的软管密封套也可以匹配QT-AT-M。

易科智连还提供了M16，M20和M25尺寸的螺塞，用于将QT-AT-M封闭。

QT-AT-K-M是带有集成公制螺纹的适配器穿芯（基于QT小穿芯），适用于易科智连可分式电缆引入系统。QT-AT-K-M适配器穿芯由合成橡胶制成，螺纹处为镀镍黄铜。QT-AT-K-M适配器穿芯可提供内螺纹M5 x 0.5，M8 x 1.0，M12 x 1.0和M12 x 1.5。

通过使用QT-AT-K-M适配器穿芯，可以将多个连接器直接插入电缆引入框架，例如气动连接器M12 x 1.0，公制连接器和压力补偿元件。

它们与所有可分的易科智连电缆引入系统兼容（适用于QT电缆穿芯）。


## 规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	合成橡胶 底架：聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤


## 产品优势

- 通过使用穿芯，连接器插头和插座可以直接集成到电缆引入系统中
- 无需在墙上单独开孔
- 节省空间的解决方案


## 产品类型和尺寸



订货号	<b>42604</b>	安装高度	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269323423</b>		
包装单位	<b>5</b>		
线	<b>M5 x 0,5</b>		
长度	<b>20 mm</b>		
宽度	<b>19 mm</b>		
高度	<b>12 mm</b>		



订货号	<b>42605</b>	安装高度	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269323430</b>		
包装单位	<b>5</b>		
线	<b>M8 x 1,0</b>		
长度	<b>20 mm</b>		
宽度	<b>19 mm</b>		
高度	<b>12 mm</b>		




订货号  
EAN  
包装单位  
线  
长度  
宽度  
高度

**42609**  
**4251269323829**  
**5**  
**M8 × 0,5**  
**20 mm**  
**19 mm**  
**12 mm**

安装高度

**2 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
线  
长度  
宽度  
高度

**42606**  
**4251269323447**  
**5**  
**M12 × 1,0**  
**20 mm**  
**19 mm**  
**12 mm**

安装高度

**2 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
线  
长度  
宽度  
高度

**42607**  
**4251269323454**  
**5**  
**M12 × 1,5**  
**20 mm**  
**19 mm**  
**12 mm**

安装高度

**2 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
线  
长度  
宽度  
高度

**42596**  
**4251269322952**  
**10**  
**M12 × 1,0**  
**40 mm**  
**39 mm**  
**19**

安装高度

**2**




订货号  
EAN  
包装单位  
线  
长度  
宽度  
高度

**42597**  
**4251269322969**  
**10**  
**M16 × 1,5**  
**40 mm**  
**39 mm**  
**19**

安装高度

**2**




订货号  
EAN  
包装单位  
线  
长度  
宽度  
高度

**42598**  
**4251269322976**  
**10**  
**M20 × 1,5**  
**40 mm**  
**39 mm**  
**19**

安装高度

**2**



订货号  
EAN  
包装单位  
线  
长度  
宽度  
高度

**42599**  
**4251269322983**  
**10**  
**M25 × 1,5**  
**40 mm**  
**39 mm**  
**19**

安装高度

**2**

