

冲孔工具套装

手动液压冲压工具及配件



紧凑，轻巧的手动液压冲孔工具，由于其强大的液压力，可以轻松地在最大板材厚度为3mm（V2A：2mm）碳钢，铝或塑料上打孔。冲孔工具的气缸在3个轴上可360°旋转，因此即使在难以触及的地方，也能提供最大的灵活性。

冲孔模具可用于所有易科智连及其他制造商的冲孔工具。

供货范围：

- 1个手动液压冲孔器（重量：2 kg）
- 1个大头针 $\varnothing 9.5\text{mm}$ （ $3/8''$ UNF）至 $\varnothing 19\text{mm}$ （ $3/4''$ UNF），L：105mm
- 1个大头针 $\varnothing 19\text{mm}$ （ $3/4$ 英寸“ UNF），长：130mm
- 1个垫片
- 1管润滑剂
- 1个HSS定心钻（多个阶梯钻头）
- 1个高品质的泡沫塑料储物箱
- 设置PRO 16-31：一个冲孔模具 M16 1 | M20 | M25 | M32
- 设置PRO 16-63：一个冲孔模具 M16 1 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63

液压脚踏泵

普遍适用的单级脚踏泵内置的固定工作压力为450 bar泄压阀。适用于所有易科智连圆形、矩形和方形开孔模具。保持双手在钣金冲头的精确位置，尤其是当使用较大的钣金开孔时。

供货范围：

- 脚踏泵
- 2,5 m高压软管，包括快速接头用于固定圆形和矩形的液压缸冲床
- 矩形冲头用拉钉，订货号80209
- M16 - M25圆冲头用拉钉，订货号80200
- 步进钻，订货号80204
- 垫片，订货号80202
- 管润滑剂，订货号80203

注意：交货中不包含储物盒

规格

材料	铝
----	---

产品优势

- 由于360度的磁头走向，可以达到最大的灵活性
- 紧密的，轻型的铝制品（2kg），可进行简易安装
- 高压压力(60 kN, 600 bar) 冲孔更加简单
- 结实耐用的塑料卡座
- 开孔工具也适用于其他厂家的生产的冲孔工具

产品类型和尺寸

液压脚踏泵



订货号 **80002**
EAN **425126932369**
0
包装单位 **1**
冲压力 **60 kN**
操作压力 **450 bar**

冲压工具LIGHT套装



订货号 **80003**
EAN **42512**
69332
432
包装单 **1**
位
冲压力 **60 kN**
操作压 **600**
力 **bar**

冲压工具BASIC套装



订货号 **80000**
EAN **42512**
69316
135
包装单 **1**
位
冲压力 **60 kN**
操作压 **600**
力 **bar**

冲压工具PRO16-32套装



订货号 **80005**
EAN **42512**
69316
142
包装单 **1**
位
冲压力 **60 kN**
操作压 **600**
力 **bar**

冲压工具PRO16-63套装



订货号 **80006**
EAN **42512**
69316
159
包装单 **1**
位
冲压力 **60 kN**
操作压 **600**
力 **bar**